

CORAB B-017 B-018




INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION MANUAL





Dach skośny
blachodachówka
moduły pionowo/poziomo
dla 4 modułów

Sloped roof
steel tile
portrait/landscape modules layout
for 4 modules



















Narzędzia potrzebne do montażu/Tools needed for installation



	rozmiar/size 6		rozmiar/size 13 mm
	wkrętarka/screwdriver		końcówki-bity imbusowe/ screwdriver bits

Elementy/elements

A 	XPFSM071 x4 Szlina montażowa/mounting rail SM-30x50/2060 AL aluminium/aluminum		XPFSM075 x4 Szlina montażowa/mounting rail SM-30x50/3500AL aluminium/aluminum
B 	XPFL006 x10 Adapter montażowy aluminium/aluminum		XPFL006 x16 Adapter montażowy aluminium/aluminum
C 	M524 x10 śruba z gwintem podwójnym aluminium/aluminum		M524 x16 śruba z gwintem podwójnym aluminium/aluminum
D 	XPFSM061 x2 Szlina montażowa/mounting rail SM-26x47/2060AL aluminium/aluminum	E 	Klema środkowa KS AL/ Mid clamp aluminium/aluminum
E 	Klema końcowa/ End clamp aluminium/aluminum	G 	M694 Nakretka do szyny KLIK AL/click nut aluminium/aluminum x20 x26

H  M681 M8x50 DIN 912 A2	I  M485 M8x20 DIN 912 A2	J  M484 M8 DIN 125
x6 	x14 x20 	x10 x16 

Maksymalna odległość między punktami podparć = 1200 mm.
Maksymalna odległość końca szyny od ostatniego podparcia = 300 mm
Max distance between points of support = 1200 mm
Max distance between end of rail and last point of support = 300 mm

Montaż/Installation

